

virax

POUR QUE S'EXPRIME VOTRE TALENT

FILETFIX® III

Réalisez l'**étanchéité** des raccords filetés en contact avec de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'air, des gaz combustibles et des produits pétroliers.

01

ASSEMBLEZ TRÈS RAPIDEMENT ET AVEC FLEXIBILITÉ...

Repositionnable pendant 3 minutes après application sur tous métaux. Étanchéité garantie après 5 minutes et jusqu'à 50 bar de pression.

02

...TOUT EN APPLIQUANT LA JUSTE DOSE DE PRODUIT

Grâce à son embout de précision : application aisée, précise et économique.



03

...ET EN TOUTE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR

Pour le gaz (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), l'eau chaude (EN 751-1 Classe H / agrément DVGW *) et l'eau potable (CLP, WRAS).

* hors installation répondant à la norme TRGI 2018

TEMPÉRATURE D'UTILISATION



-55°C



+150°C



APPLICATION

RÉPARTITION

REPOSITIONNEMENT



FICHE TECHNIQUE

262600 1 FLACON DE FILETFIX®III

#VIRAXFABRICANTFRANCAIS

YouTube

