

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Hauteur 2000 mm
- Verre de sécurité clair 5 mm.
- Profils ARGENT POLI BRILLANT
- Poignées métal
- Les profils muraux de la paroi fixe EI TWF permettent un ajustage de 20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture extérieure et intérieure
- Porte pré-montée et pré-réglée
- **EQUILOCK** pose en 20 min chrono
- Traitement anticalcaire de série
- **EQUIZY**



NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TUV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm





Possibilités d'ajustage de la paroi fixe en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Emplacement des pivots en mm (P)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm						
675 - 707	475	60	EI 2BT 07019 VPE	EI 2BT 07019 2PE	-	-
775 - 807	575	60	EI 2BT 08019 VPE	EI 2BT 08019 2PE	EI 2BT 08019 VIE	EI 2BT 08019 2IE
875 - 907	675	60	EI 2BT 09019 VPE	EI 2BT 09019 2PE	EI 2BT 09019 VIE	EI 2BT 09019 2IE
975 - 1007	775	60	EI 2BT 10019 VPE	EI 2BT 10019 2PE	EI 2BT 10019 VIE	EI 2BT 10019 2IE

AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE




Montage en angle avec paroi fixe EI FIX

- Verre de sécurité clair 4 mm
- Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)



Disponible en BLANC



Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm				
679 - 705	EI FIX 07019 VPE	EI FIX 07019 2PE	-	-
729 - 765	EI FIX 07519 VPE	EI FIX 07519 2PE	-	-
779 - 805	EI FIX 08019 VPE	EI FIX 08019 2PE	EI FIX 08019 VIE	EI FIX 08019 2IE
879 - 905	EI FIX 09019 VPE	EI FIX 09019 2PE	EI FIX 09019 VIE	EI FIX 09019 2IE
979 - 1005	EI FIX 10019 VPE	EI FIX 10019 2PE	-	-