

### CARACTÉRISTIQUES

- Paroi arrondie coulissante partiellement cadrée
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair
- Traitement anticalcaire de série
- Ajustage : Les profilés mural permet un ajustage de 15 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Accès central
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Paroi réversible pour un montage à droite ou à gauche
- Montage facile
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



### POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



### NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



### DONNÉES TECHNIQUES



EI ARR : montage à gauche ou à droite

#### ■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation HAUTEUR 1900mm	Dimension du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]	Largeur d'accès [mm]
EI ARR 080	800 x 800	780 - 795	415
EI ARR 090	900 x 900	880 - 895	565



### SCHÉMA DE MONTAGE

