

Gialix & Gialix BBC

S'installe ou se substitue à tout type de chaudière



- **Corps de chauffe en fonte monobloc***
- **Régulation électronique modulante**
- **Délestage de la puissance**
- **Puissance commutable**
- **Ultra compacte**
- **Silencieuse**



*Jusqu'à 24kW

Les atouts...

- **Corps de chauffe en fonte monobloc (Modèles jusqu'à 24 kW) :**
grâce à son inertie, le corps de chauffe en fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort.
Il intègre et reçoit tous les composants hydrauliques et supprime les tuyauteries et les risques qui y sont liés.
Corps de chauffe en acier de 36 à 120 kW.
- **Régulation électronique modulante :**
Gialix possède de série une régulation électronique modulante.
Elle évite ainsi l'inconfort dû aux à-coups de puissance, sources de surconsommation, de bruit, de trains de chaleur et d'usure prématurée des composants.
Des modèles sont disponibles en régulation électromécanique.
- **Délestage de la puissance :**
elle est modulable pour réduire au minimum le coût de l'abonnement.
- **Puissance commutable :**
en fonction des besoins la puissance peut-être modifiée à l'installation.
- **Ultra-compacte**
- **Silencieuse**



Gialix fonte



Gialix BBC

GIALIX BBC

Modulation de puissance

0,7 à 6Kw

Spécial bâtiment basse consommation et petits logements



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



GIALIX ET GIALIX BBC

Chaudières électrique murale

Descriptif technique

Modèle C

- Interrupteur Marche/Arrêt chauffage.
- Aquastat électro mécanique pour un circuit de chauffage.

Modèle MA

- Tableau de bord électronique comprenant : le commutateur Marche/Arrêt chauffage, le réglage de l'aquastat et son affichage à LED.
- Régulation électronique modulante pour un circuit de chauffage et un circuit eau chaude sanitaire pour ballon réchauffeur en option, avec option sonde eau chaude sanitaire.
- Pressostat manque d'eau.

Modèle MA Confort +

Mêmes caractéristiques que le modèle MA avec en plus :

- Réglage automatique de la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure par sonde fournie.
- Sonde fournie pour circuit Eau Chaude Sanitaire par ballon réchauffeur.

Équipement des chaudières

- Fixation murale.
- Corps de chauffe en fonte (modèles de 4 à 24 kW).
- Corps de chauffe en acier (modèles de 24 à 120 kW).
- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester blanc.
- Thermoplongeurs en inox 316 L insensibles à la corrosion.
- Manomètre.
- Aquastat de sécurité 65° C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110° C (radiateurs).

Uniquement pour les modèles corps de chauffe en fonte (6 à 24 kW)

- Vase d'expansion 8 litres.
- Circulateur 3 vitesses.
- Soupape de sécurité.

Boîtier de commande avec écran



- 1 Affichage de température eau de chauffage.
- 2 Voyant de fonctionnement été.
- 3 Voyant de fonctionnement Hiver.
- 4 Augmentation/diminution de la température (chauffage \oplus).
- 5 Voyant de fonctionnement.
- 6 Affichage de la pression d'eau de chauffage (en bar).
- 7 Réglage de la température de chauffage.
- 9 Marche / Arrêt chauffage.
- 10 Choix du mode de fonctionnement (manuel ou automatique).

Boîtier de commande "C"



- 1 Température d'eau de chauffage.
- 2 Pression d'eau.
- 3 Commutateur Marche/Arrêt.
- 4 Réglage de l'aquastat.

Puissance (kW)	Dimensions L x P x H (mm)	Etages de puissance	Tension (V)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle C — Régulation électromécanique						
4 à 12	405 x 280 x 620	2	Mono 230	38	00A1002AA	002400
6 à 18	405 x 280 x 620	3	Tri 400	38	00A1003AB	002401
Modèle MA — Régulation électronique						
4 à 12	405 x 280 x 620	4	Mono 230	38	00A1012AA	002402
3 à 18	405 x 280 x 620	6	Tri 400	38	00A1013AB	002403
24 à 36*	405 x 280 x 740	2	Tri 400	34	00A1034AB	002575
32 à 48*	460 x 280 x 740	2	Tri 400	34	00A1035AB	002576
48 à 72*	460 x 280 x 740	3	Tri 400	38	00A1036AB	002577
96 à 120*	570 x 350 x 740	5	Tri 400	50	00A1037AB	002578
Modèle MA Confort+ — Régulation électronique						
4 à 12	405 x 280 x 620	4	Mono 230	38	00A1022AA	002404
3 à 12	405 x 280 x 620	4	Tri 400	38	00A1022AB	002456
4 à 18	405 x 280 x 620	6	Mono 230	38	00A1023AA	002842
3 à 18	405 x 280 x 620	6	Tri 400	38	00A1023AB	002405
4 à 24	405 x 280 x 620	6	Tri 400	38	00A1024AB	002843
Gialix BBC						
0,7 à 6	320 x 280 x 500				00A1041AA	0003158

* Cuve acier avec soupape. Livrée sans circulateur, ni vase d'expansion

Accessoires Gialix (en option)

Thermostat d'ambiance sans horloge	00A1901AA	002406
Thermostat d'ambiance avec horloge	00A1911AA	002407



Garantie 1 an

Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noiroto.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

