

# AEROMAX SPLIT 2


Chauffe-eau thermodynamique  
sur air extérieur

**Thermor**   
Chaleur connectée

**Et si vous preniez l'air  
pour chauffer l'eau ?**




DISPONIBLE EN  
2 CAPACITÉS  
200 L et 270 L



ÉCONOMIES  
Jusqu'à 330 €  
d'économies par an  
sur la facture d'eau  
chaude<sup>(1)</sup>



CONNECTÉ  
Pilotage à distance et suivi des  
consommations sur l'application  
gratuite Cozytouch depuis votre  
smartphone ou votre tablette



PERFORMANCE  
Classe énergétique A

(1) Sur la facture électrique d'eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique 300 L Duralis (consommation : 440 €/an) pour une famille de 5 personnes.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**200 L : COP à 7°C = 3,09<sup>(1)</sup>** (profil L),  
**270 L : COP à 7°C = 3,24<sup>(1)</sup>** (profil XL).

**Écologique** : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.

**Plage de température de fonctionnement** de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C.

**Commande intuitive** et 5 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Info/Boost.

**Résistance stéatite protégée du calcaire** :  
 - insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,  
 - en cas de remplacement, pas besoin de vidange.

**Jusqu'à 20 m de liaison** entre le ballon et l'unité extérieure et 10 m de dénivelé.

**Double protection anticorrosion** :  
 - anode en titane inusable enrobée de magnésium,  
 - pas d'entretien de l'anode.

**Technologie Inverter** pour assurer le confort et optimiser les économies.

**Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE)**  
 n° BAR-TH-148.

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.  
 (2) Par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.



**CRÉDIT GRATUIT 0%**

**UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. MENSUALITÉS DE 69,44 € AU TAEG FIXE DE 0%.**  
 Montant total dû de 2500 €.

Pour 2500 € empruntés sur 36 mois

**PROFITEZ D'UN FINANCEMENT À 0%**  
 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR !

**VOTRE CHAUFFE-EAU-THERMODYNAMIQUE AÉROMAX FOURNI ET POSÉ À PARTIR DE 69,44 € PAR MOIS SANS FRAIS.**

**Exemple** : Pour l'achat d'un chauffe-eau thermodynamique et un crédit accessoire à cet achat de 2500 € sur 36 mois au **TAEG fixe de 0,00 %** (taux débiteur fixe 0,00 %), vous remboursez **36 mensualités de 69,44 €** (hors assurance facultative), intérêts : 0 €, **montant total dû de 2500 €** pour 2500 € empruntés (hors assurance facultative).

**Assurance facultative** : Le coût de l'assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, perte d'emploi suite à un licenciement, souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 3,82 €/mois et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple. Le coût total de cette assurance facultative est de 137,52 € pour 2500 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3,56 %. Offre valable pour l'achat d'un chauffe-eau thermodynamique et un crédit accessoire à cet achat allant de 1500 € à 5000 € remboursable sur une durée de 17 à 58 mois au TAEG Fixe de 0 %. Prêt bonifié par ENGIE et Thermor sous réserve d'étude et d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance. TAEG fixe hors assurance facultative bonifié par ENGIE et Thermor sous réserve du transfert des Certificats d'Économie d'Énergie à ENGIE. Solution financière bonifiée sous réserve du respect des conditions requises en vue de l'éligibilité du dossier au dispositif des certificats d'économies d'énergie et de la cession exclusive au bénéfice d'ENGIE du droit de valoriser les opérations financées aux certificats d'économies d'énergie. Plus d'informations consultables sur <http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html>. Vous disposez d'un droit de rétractation. BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - S.A au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - 542 097 902 RCS Paris - N° Orias : 07 023 128 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)). CARDIF Assurance Vie - S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers - S.A au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprises régies par le Code des assurances. Conditions en vigueur du 1<sup>er</sup> mars au 31 décembre 2017 et susceptibles d'être modifiées à tout moment.

En savoir plus : [www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

## ACCESSOIRES

- Liaison frigorifique 3/8 - 1/4 : 5 m (réf. 232 309)  
 7 m (réf. 232 310)/10 m (réf. 232 311)/25 m (réf. 232 315)
- Support mural équerre pour unité extérieure (réf. 232 313)
- Support sol réglable (x4) pour unité extérieure (réf. 232 307)
- Support sol PVC (x2) pour unité extérieure (réf. 232 305), sachet de 4 bouchons pour support sol PVC (réf. 232 306)
- Support sol en caoutchouc noir pour unité extérieure (réf. 232 314)
- Trépied universel pour VM (réf. 900 353)



## INSTALLATION

Installation dans une pièce chauffée.

**5 ANS** GARANTIE  
CUVE ET PIÈCES

**2 ANS** GARANTIE  
POMPE À CHALEUR


JUSQU'À **75%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

CRÉDIT  
D'IMPÔT  
**-30%**

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Nombre de personnes	Puissance résistance (W)	COP à 7°C <sup>(2)</sup>	Rendement énergétique	V40td (L) <sup>(3)</sup>	Temps de chauffe	Dimensions ø x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
<b>Ballon Aéromax Split 2 vertical mural 200 L</b>	4	1800	3,09 (Profil L)	114 %	299	2h57	588 x 1267 x 603	55	A	296 515
<b>Ballon Aéromax Split 2 vertical stable 270 L</b>	5 et +	1800	3,24 (Profil XL)	126 %	427	4h27	588 x 1600 x 652	65	A	296 514

	Puissance maximale absorbée (W)	Fluide frigorigène	Puissance acoustique <sup>(4)</sup>	Dimensions L x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
<b>Unité extérieure Aéromax Split 2</b>	1100	R410A	58 dB(A)	743 x 535 x 330	26	A	232 399



(1) Voir conditions auprès du centre des impôts ou de l'Ademe.  
 (2) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.  
 (3) V40 en mode thermodynamique seul selon le référentiel Promotelec.  
 (4) Testé en chambre réverbérante selon la norme ISO 3741 selon les préconisations de la CE concernant l'ERP.

