

CARACTÉRISTIQUES

- Porte pivotante partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 15 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignée métallique
- Porte réversible
- Montage facile
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En niche



- En angle avec paroi fixe EI FXP



- En niche avec paroi fixe EI FXO en prolongement



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TUV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150




DONNÉES TECHNIQUES



■ Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Porte pivotante

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]
	En niche	En angle avec paroi fixe EI FXP	
EI PI2 080	775 - 805	785 - 800	685
EI PI2 090	875 - 905	885 - 900	785
EI PI2 100	975 - 1005	985 - 1000	885

■ SET DE FERMETURE POUR MONTAGE EN NICHE



Désignation	Hauteur [mm]
EI SET 2000 VE	2000

■ Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Paroi fixe, en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]
EI FXP 080	775 - 800
EI FXP 090	875 - 900
EI FXP 100	975 - 1000



SCHÉMA DE MONTAGE

