

## LUM10763 UNILED 2-400 - LUM10763



Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

Blocs 100% LEDs

- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation

- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Options : cadre d'encastrement

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.

Le bloc UNILED 2-400 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

# Luminox : Eclairage de Sécurité



## Descriptif Technique :

- Autonomie 1 heure / Flux 360 lumens
- Tests automatiques (SATI)
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71801 et NF Environnement
- 100% LEDs, aucun relampage
- Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C, RAL9003
- Raccordements : Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 à 2.5 mm<sup>2</sup>)
- 5 entrées de câbles
- Possibilité de mise au repos grâce à la télécommande
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Alimentation : 230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
- Classe II

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10763
Boîtier :	A2
Flux en Lms :	360
IP :	42
IK :	07
Lampe témoin :	LED
Lampes de secours :	LED
Batterie Ni-Cd :	3.6V 1.7Ah
Conso :	<2W