




Nouveau

WINK 2 LED 9,8W CCT 3-4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec connecteur IP68
Code : 51315



| 51315 | 3000K & 4000K | 110° |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 441 | 2,86 |
| 2 | 110 | 5,71 |
| 2,5 | 71 | 7,14 |



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir |
| Matières / Coloris n°2 | Verre trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 360 ° |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 1050 lm |
| Efficacité lumineuse | 95 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 17500 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 0.3 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 9.8 W / 9.8 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Câblage | pas de câble, mais un connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boîte de raccordement |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR | |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR | |