




# WINK 2 SENSOR LED 30W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement



Code: **51302**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	3000K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	110°
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	3 000 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	89,00 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C/ +40 °C
<b>Matière/ Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Variation</b>	NON
<b>Matière/ Coloris n°2</b>	verre trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant / 360°	<b>Nombre de On / Off</b>	17 500
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net:</b>	0,00
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible Minuterie ?</b>	OUI
<b>Puissance nominale/absorbée</b>	30,00 W / 30,00 W	<b>Compatible Détection ?</b>	OUI
<b>Tension/Fréquence/Intensité</b>	220-240V AC 50/60Hz	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations installation:</b>	
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100,00	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
<b>Facteur de puissance</b>		<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement

## Accessoires à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
50862	FIXATION MAT TWISTER 3 - NOIR	