




WINK 2 SENSOR LED 30W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement


Code: **51303**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	110°
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	3 000 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	89,00 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matière/ Coloris n°2	verre trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant / 360°	Nombre de On / Off	17 500
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	0,00
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	30,00 W / 30,00 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
Facteur de puissance		Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	
50861	FIXATION MAT TWISTER 3 - GRIS	