



Fiche Technique

U-WALL (PATENT PENDING) Ecarteur bord de mur

COMPOSITION

L'U-Wall est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,039 kg

Hauteur additionnelle: 3 mm

S'utilise avec des ailettes de 6mm d'épaisseur (maximum).

MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: +/- 80% CPP première qualité recyclé, +/- 20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30 °C to +80°C

PACKAGING

Pièces par carton: 24 pcs

Poids du carton: 1,03 kg

Dimensions du carton: 220 x 220 x 65 mm

Cartons par palette 620 pcs

Pièces par palette 14880 pcs

Dimensions de la palette: 100x120x220 cm

APPLICATIONS

L'U-Wall permet de créer un espace régulier de 5 mm entre les dalles et le mur.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

