

Meuleuse Ø 230 mm

GA9020

2200 W

Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,8 - 8,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm
Puissance de sortie maximale	3300 W
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance

Code EAN 0088381068130

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122891-0

Capots de protection ouverts pour



152539-0

Poignée pour meuleuses et



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage



782407-9

Cle a ergots 35



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122847-3

Carter pour ébarbage 230 mm



122913-6

Carter de protection Tronçonnage



152539-0

Poignée pour meuleuses et



192227-7

Flasque à desserrage assisté



192619-0

Poignée étrier pour meuleuses



194289-1

Filtres métallique



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198440-5

Carter de rainurage 230 mm (avec



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage



782407-9

Cle a ergots 35

