

NOUVEAU



SOLAR

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SOLAIRE



Boîte 250 g

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR LES RACCORDS MÉTALLIQUES DES INSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour les installations neuves ou en réparation.
- S'applique en association avec la filasse.
- Étanchéité immédiate.
- Démontable.
- Résistance à l'eau glycolée et fluide caloporteur.
- Tenue en pression max : 15 bar.
- Tenue en température : -20°C à +160°C.
- Ne convient pas pour le raccordement direct de capteurs solaires pour lesquels la température est > 160°C.
- Ne convient pas pour le gaz et l'eau destinée à la consommation humaine.



GEB SAS - 282, avenue du bois de la Pie
 CS 62062 - 95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex
 Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99 - Fax : +33 (0)1 48 17 98 00 - E-mail : geb@geb.fr
 Capital 6.062.480 € - R.C.S Bobigny B 500 674 056
www.geb.fr

Désignation	Code produit	Gencod	PCB	Prix tarif HT	Prix net HT
SOLAR PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SOLAIRE - Boîte 250g	114850	3283981148504	6		