


ROBIBOX®

Niche d'encastrement de mitigeur de douche sur plaque de plâtre ou alvéolaire


Fiche technique



Description

ROBIBOX® est une niche spécialement étudiée pour la fixation des boîtiers encastrés sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. La niche d'encastrement permet la pose facile et rapide de mitigeur de douche depuis l'extérieur de la cloison avant carrelage.

- Compatible avec toutes les marques de boîtiers
- 100% réglable en profondeur, aplomb et planéité
- Gain de temps sur l'encastrement
- Adapté aux tubes PER et multicouche à sertir



ROBIBOX®

Niche d'encastrement de mitigeur de douche sur plaque de plâtre ou alvéolaire


Code réf.	Dimension (mm)	Poids (kg)
22009301	310x310x109	1,6

Caractéristiques techniques

Espace derrière la cloison (minimum)	100mm
Dimension boîtier (maxi)	Jusqu'à 190x190mm
Réglage de profondeur	20mm à 90mm
Dimensions découpe	254x254mm
Vis de réglage	M5 tête Philips type H (PH2)
Aplomb plaque de fixation	Réglable avec les vis de profondeur
Type de tuyauterie	Multicouches et PER à raccord à sertir
Etanchéité	Toile pour SPEC liquide fournie

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Châssis	Acier galvanisé
2	Plaque de fixation	Polyamide 6 (PA6) chargé fibre de verre
3	Vis de réglage	Acier inox
4	Rondelle	Acier inox
5	Ecrou	Acier inox
6	Toile de protection	Voile de verre



Composition du kit


Le kit ROBIBOX® est composé :

- D'une niche réglable ROBIBOX®
- De 8 chevilles à expansion pour la fixation de la niche
- De 4 vis autoforeuses pour fixer la chute de cloison sur la face avant
- D'un voile de verre de 36x36cm pour appliquer le SPEC liquide

Application

Niche d'encastrement pour mitigeur de douche. Permet l'encastrement et la pose facile et rapide de mitigeur depuis l'extérieur de la cloison avant l'opération de carrelage. Réglage de profondeur de 20 à 90mm afin de fixer un mitigeur jusqu'à 190mm de cotés. Après fixation, une toile est fournie pour recouvrir l'ensemble et appliquer un système d'étanchéité liquide (SEL ou SPEC). A la fin, la niche est noyée dans la colle à carrelage et la faïence de parement recouvre l'ensemble de la paroi de douche ou de la baignoire.


Installation



1. Tracer les axes verticaux et horizontaux du mitigeur.
2. Positionner le ROBIBOX® face contre cloison en alignant les 4 encoches sur les axes tracés.
3. Tracer la zone de coupe à l'aide des coins ajourés prévus à cet effet puis relier les 4 coins entre eux pour tracer le carré à découper.
4. Découper soigneusement la zone. Ajuster la chute aux dimensions du ROBIBOX® et la réserver de côté.
5. Récupérer les tuyaux d'arrivée d'eau derrière la cloison.
6. Placer les sorties (douches tête et main).
7. Fixer le ROBIBOX® sur la cloison avec les chevilles fournies. Expanser les chevilles à travers le ROBIBOX® et la cloison. Retirer les vis après expansion.
8. Passer les 4 tuyaux dans les côtés du ROBIBOX® et ajuster la longueur des tuyaux.
9. Emboîter les raccords sans les serrer.
10. Raccorder le mitigeur sans le fixer sur le fond.
11. Serrer les raccords.
12. Centrer le mitigeur à l'aide du quadrillage du fond.
13. Visser le mitigeur sur la plaque de fond à l'aide de vis perforantes classiques de longueur adaptée (vis à bois, vis plaquiste)
14. Régler progressivement la profondeur et le niveau en vissant alternativement les 4 vis de réglage, sans forcer.
15. Découper le passage du boîtier thermostatique dans la chute de cloison de l'étape 4.
16. Utiliser la chute de cloison pour refermer le carré.
17. Tracer la ligne de vissage à l'aide des diagonales matérialisées sur le cadre métallique.
18. Utiliser les vis auto-perforantes fournies pour la fixation.
19. (Optionnel). Utiliser le voile de verre fourni pour badigeonner de SPEC liquide la zone de travail.
20. Appliquer un joint de silicone autour du boîtier.

Encombresments

Désignation	A	B	C	D	E	F	G	H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ROBIBOX®	310	250	190	109	254	90	76	214



Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur notre site internet. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • France
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 39
contact@wattswater.com • www.watts.eu/fr