

# weberseal S

Mastic silicone hautes performances et coloré

NOUVEAU



## Emballage

cartouche de 300 ml

## Couleurs

25 couleurs



## Avantages

- Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
- Contient un fongicide et est bactériostatique
- Très bonne adhérence sur supports céramiques

## Emploi et limites

- joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire
- étanchéité des joints de dilatation des sols et des murs
- collage et étanchéité de verres et vitrages
- étanchéité de profilés de verre
- supports admis : sols et murs intérieurs et murs extérieurs
- n'appliquez pas **weberseal S** pour la finition avec de la pierre naturelle
- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- consultez les [limites d'emploi](#) et les [prestations](#) :
- [weber-belgium.be/weberseals](http://weber-belgium.be/weberseals)

## Conseils et sécurité

- avant l'utilisation du produit, l'utilisateur doit s'assurer que les matières et matériaux de construction qui entrent en contact sont bien compatibles avec le produit même ainsi que entre eux et qu'ils ne l'endommageront ou ne le modifieront pas (changement de couleur par exemple)
- remplir les cavités en y posant les fonds de joint
- aucune strie ne doit apparaître lors du lissage, seulement un chanfrein triangulaire garantit l'absence de résidus sur le joint et permet ainsi de réduire la formation de moisissures
- pendant la mise en œuvre et le durcissement de une bonne ventilation doit être assurée
- éviter tout contact avec les matériaux contenant du bitume ou dégageant des plastifiants comme par ex. butyle, EPDM, néoprène, enduits isolants et noirs etc.
- référez-vous à l'étiquetage réglementaire figurant sur la fiche de sécurité
- conservez **weberseal S** 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs