

Fiche produit: PIZARRA

Receveur de douche



Receveur de douche avec masse en résine de polyester chargée à 80% d'une base minérale de 3 composants de granulométries différentes. Revêtement de haute résistance fabriqué à base de Gel-Coat ISO NPG.

Masse: Résine de Polyester + charges minérales teintée dans la masse.

Densité: 1940 kg/m3.

Revêtement: Gel Coat ISO NPG

Texture : Ardoise

Antidérapant: Classe 3 (Une 12633 :2003), Classe C (Din 51097), PN24 (XPP05-

010)

Couleurs standards: Blanco, pérgamon, Grafito, Cemento, Musgo, Arena

Bonde siphoïde à sortie horizontale incluse. Diamètre (mm): 90


Grille de vidage incluse








Grille de vidange (15x15) en ZAMAK thermolaquée de poudres de polyester polymérisées par cuisson.



	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	
80 cm	-			-	
90 cm	•	-	•	-	
100 cm	0				
120 cm				0	
140 cm	•		0	•	
160 cm			•	0	
180 cm	0		•	0	
200 cm		0	0	_	
210 cm		-	-		

Position de la bonde



Larg.	Long	Α	В	Н	Pr*	Pe*	Ve*
	90	45	35	3	33	52	0,15
	100	50	35	3	37	57	0,17
70	120	43	35	3	44	67	0,20
	140	43	35	3	51	78	0,23
	160	43	35	3	59	89	0,26
	180	43	35	3	66	99	0,29
	80	40	40	3	34	52	0,15
	100	50	40	3	42	64	0,19
80	120	43	40	3	50	76	0,22
	140	43	40	3	59	88	0,26
	160	43	40	3	67	100	0,29
	180	43	40	3	75	112	0,33
	200	43	40	3	84	124	0,36
	90	45	45	3	43	65	0,19
	120	43	45	3	47	85	0,25
90	140	43	45	3	66	98	0,29
	160	43	45	3	75	111	0,33
	180	43	45	3	85	125	0,37
	200	43	45	3	94	138	0,40
	120	60	50	3	63	94	0,27
100	140	70	50	3	73	108	0,32
	160	80	50	3	84	123	0,36
	180	90	50	3	94	138	0,40
	210	105	50	3	110	160	0,47

***Pr**: Poids receveur. **Pe**: poids emballé. **Ve**: Volume emballé. En cm

